

bikke MOB DD / bikke GRI DD 製品仕様

諸元			bikke MOB DD		bikke GRI DD	
			前輪：24インチ、後輪：20インチ			
			BM0B49		BG0B49	
寸 法	全 長		1,810mm			
	全 幅		580mm		565mm	
	サドル高		725～880mm			
	軸間距離		1,202mm			
	タイヤサイズ		前輪：24×1.75 HE、後輪：20×2.125 HE			
車両重量			34.4kg		33.2kg	
性 能	補助速度範囲	比例補助	0km/h 以上～10km/h 未満			
		逓減補助	10km/h 以上～24km/h 未満			
	1充電あたりの走行距離	標準パターン	42km ^{※1}		45km ^{※1}	
		4°登坂連続パターン	14km ^{※1}		15km ^{※1}	
電動機	形 式		ブラシレスDC 式			
	定格出力		250W			
補助力制御方式			踏力比例制御式			
蓄電池	品 番		P6156（ブラック）			
	種 類		リチウムイオン電池			
	定格電圧		36.5V			
	定格容量		9.6Ah			
	Typ.容量		9.9Ah			
充電器	品 番		P5568			
	形 式		スタンド式			
	電 源		AC100V（50Hz-60Hz）			
	消費電力		125W			
	充電時間		約4時間10分 ^{※2※3} （リミット充電モード使用時 ^{※4} ：約2時間40分 ^{※2※3} ）			
	充電できるバッテリー		P5569（ブラック）36.0V-6.0Ah（30セル） P6005（ブラック）36.0V-8.0Ah（40セル） P6156（ブラック）36.5V-9.6Ah（40セル）			
変速機方式			リヤハブ、内装3 段			
駆動補助装置の種類及び型式			人力・電動力別車輪発生型			
制動装置	前		キャリパーブレーキ			
	後		内拵式ローラーブレーキ			
照明装置（前照灯）			バッテリーランプ			

乗車可能最低身長	137cm
幼児2人同乗時最低身長	152cm

※1 業界新規定の標準パターンで走行したときの弊社データ
バッテリー新品、気温15～25℃、車載重量65kg（乗員および荷物を合計した重量）、平滑乾燥路面、無風、無点灯状態で、パワーモードで走行。

※2 長期放置したバッテリーを充電した場合、電池の状態により充電時間が延びることがあります。

※3 お買い求めいただいた電動アシスト自転車に装備されているバッテリーと充電器を使用した場合のおおよその時間です。バッテリーの種類および充電器の種類によって充電時間は異なります。

※4 リチウムイオンバッテリー-B400には通常充電モードとリミット充電モードの2種類の充電モードがあります。詳細は取扱説明書をご参照ください。

一充電あたりの走行距離

一充電あたりの走行距離の目安は、以下のとおりです。また、選択する走行モードにより走行距離は変わります。

	bikke MOB DD	bikke GRI DD																								
<div>標準パターン</div>	<div>標準パターンを連続して走行した場合</div> <div>[勾配7.0% (4°) の上り坂を变速ギヤ<2>で、その他を变速ギヤ<3>で走行した場合]</div> <table><tr><th></th><th colspan="3">走行モード</th></tr><tr><th></th><th>パワーモード</th><th>オートモード</th><th>エコモード</th></tr><tr><td>一充電あたりの走行距離</td><td>42km</td><td>58km</td><td>82km</td></tr></table>		走行モード				パワーモード	オートモード	エコモード	一充電あたりの走行距離	42km	58km	82km	<div>標準パターンを連続して走行した場合</div> <div>[勾配7.0% (4°) の上り坂を变速ギヤ<2>で、その他を变速ギヤ<3>で走行した場合]</div> <table><tr><th></th><th colspan="3">走行モード</th></tr><tr><th></th><th>パワーモード</th><th>オートモード</th><th>エコモード</th></tr><tr><td>一充電あたりの走行距離</td><td>45km</td><td>63km</td><td>88km</td></tr></table>		走行モード				パワーモード	オートモード	エコモード	一充電あたりの走行距離	45km	63km	88km
	走行モード																									
	パワーモード	オートモード	エコモード																							
一充電あたりの走行距離	42km	58km	82km																							
	走行モード																									
	パワーモード	オートモード	エコモード																							
一充電あたりの走行距離	45km	63km	88km																							
<div>4°登坂連続パターン</div>	<div>4°登坂連続パターンを走行した場合</div> <div>[勾配7.0% (4°) の上り坂を速度10km/h、变速ギヤ<2>で連続走行した場合]</div> <table><tr><th></th><th colspan="3">走行モード</th></tr><tr><th></th><th>パワーモード</th><th>オートモード</th><th>エコモード</th></tr><tr><td>一充電あたりの走行距離</td><td>14km</td><td>19km</td><td>27km</td></tr></table>		走行モード				パワーモード	オートモード	エコモード	一充電あたりの走行距離	14km	19km	27km	<div>4°登坂連続パターンを走行した場合</div> <div>[勾配7.0% (4°) の上り坂を速度10km/h、变速ギヤ<2>で連続走行した場合]</div> <table><tr><th></th><th colspan="3">走行モード</th></tr><tr><th></th><th>パワーモード</th><th>オートモード</th><th>エコモード</th></tr><tr><td>一充電あたりの走行距離</td><td>15km</td><td>21km</td><td>29km</td></tr></table>		走行モード				パワーモード	オートモード	エコモード	一充電あたりの走行距離	15km	21km	29km
	走行モード																									
	パワーモード	オートモード	エコモード																							
一充電あたりの走行距離	14km	19km	27km																							
	走行モード																									
	パワーモード	オートモード	エコモード																							
一充電あたりの走行距離	15km	21km	29km																							

要 点

- 上の表は、無風の平滑乾燥路を積載重量65kg（乗員と荷物の合計重量）、新品状態のバッテリー、常温15～25℃、無灯火（無点灯）、の条件で走行距離を測定したときの弊社データです。
- 同一条件で走行距離を測定しても、勾配を緩やかにした場合（例えば、標準パターンで勾配が3.5%（2°）になった場合）は、走行距離が増える傾向にあります。
エコモードの場合、この傾向が顕著に見られます。

「走りながら自動充電^{※5}」使用時のバッテリー回復率^{※6}

弊社モニター調査で得た回復率の平均値です。走行中の回復充電でバッテリー残量が回復したことを表します。

bikke MOB DD

パワーモード	オートモード	エコモード
+7%	+10%	+12%

bikke GRI DD

パワーモード	オートモード	エコモード
+8%	+10%	+12%

＜モニター調査内容＞

東京都内在住の30名を対象に、平地自動回復充電、下り坂自動回復充電(弱)、ブレーキ回復充電機能を使用し走行路、走行速度、使用ギアは任意で走行した場合。

※5 走行中にペダル回転を止めた時、および左ブレーキをかけた時の回復充電機能による充電
※6 アシスト駆動に利用した電力と回復充電機能で充電された電力の比率