

## 使用方法


- ①フットステップを開き、ポンプを平らな地面に立てる。
- ②ホースを止め金具から外す。
- ③口金レバーを起こして解除してから、口金をバルブに取り付ける。

### ※口金レバーの使い方



### ◆英式バルブの場合

1. トンボ口を口金の奥まで差し込む。
2. 口金レバーを倒して、トンボ口を固定する。
3. 英式バルブの袋ナット部をトンボ口で挟むように固定する。



### ◆米式バルブの場合

1. 口金をそのまま米式バルブの奥まで差し込む。  
※トンボ口は使用しません。
2. 口金レバーを倒して、米式口金を固定する。



- ④口金とバルブがしっかりと接続されていることを確認し、空気を入れる。
- ⑤空気を入れ終えたら、バルブから口金を外す。

## 取り扱い上の注意

- ⚠ 注意 ● 使用するときには毎回必ず各部にゆるみがないことと正常に空気が入ることを確認して、破損や変形、ゆるみがあるときは使用しないでください。
- 雨ざらしや、直射日光が当たる場所での保管は避けてください。
- 安全のためシリンダキャップは開けないでください。

アリヂストンサイクル株式会社

お客様相談室      フリーダイヤル      0120-72-1911

製造年月 西暦 07 08 09 10 11 12 ⑬ 14 15 16 17 18

月 01 02 ③ 04 05 06 07 08 09 10 11 12

MADE IN CHINA      HP