



## 使用方法

- ①ステップを開き、ポンプを平らな地面に立ててください。
- ②ホースを図の矢印の方向に引いて止め金具から外してください。
- ③自転車の空気バルブの袋ナット部を英式口金クリップで挟むように固定してください。

\* 空気を入れる時は、空気バルブと英式口金がしっかり固定されているか確認してください。



## 取扱い上の注意



**注意** 使用する前に各部の状態を確認して「破損、変形、ゆるみ」等があるときには、使用しないでください。  
(販売店等にご相談ください)

- 使用する前に以下の部分を点検してください。(図参照)
  - ①にぎり及びステップのき裂や変形がないこと。
  - ②シリンダとキャップとの固定が確実でゆるみがないこと。
  - ③シリンダと台座の固定が確実でゆるみがないこと。
  - ④にぎりとピストンロッドとの固定が確実でゆるみがないこと。
- 取り扱いを誤ると、負傷または物的傷害が発生する可能性がありますので台紙(取り扱い説明書)を必ず読んでから、ご使用ください。
- 用途以外の使用はしないでください。
- 可動部に手や足を挟まないように十分注意してください。
- 直射日光や雨が当たる場所には、放置・保管しないでください。
- 幼児の手の届く所や、火の側、高温になる所には、置かないでください。
- キャップは安全の為開かないようにしております。パッキンの交換はできません。

発売元 ブリヂストンサイクル株式会社 〒362-8520 埼玉県上尾市中妻3-1-1  
お客様相談室 フリーダイヤル 0120-72-1911

製造年月 西暦 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18  
月 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

MADE IN CHINA HP