

¥

¥

税込
(税抜)

CODE : F700310BL

TYPE : TL-SP1

《電池交換方法》




注意

- ◆電池は＋を間違えないように注意してください。
- ◆スイッチを切り忘れないように注意してください。
- ◆点灯操作は自転車を停止した状態で行ってください。
- ◆点灯不良防止のため、電池接点を定期的に掃除してください。
- ◆電池が液漏れを起こすと故障の原因になりますので長時間使用しない場合は電池を取り外してください。
- ◆点灯中の光源を直視しないでください。

- ◆照度が落ちたら新しいボタン電池に交換してください。交換の際は電池の使用表示に従ってください。新旧、又は異種の電池を絶対に混ぜて使用しないでください。
- ◆使い終わった電池は、定められた方法で処理してください。
- ◆この製品は完全防水ではありません。故障の原因になりますので雨天での使用後は水分をよく拭きとってください。

1

モニター電池は本体内部の電池BOXに装着されています。コイン等を使って、電池BOX▼を本体の錠マーク位置から左に回し電池BOXを取りはずします。



2

電池BOX内の絶縁シートをはずします。新しい電池(CR2032×2)に交換する場合は本体内部の電池方向指示刻印に従って電池を入れます。2個の電池は、+ (プラス) 面が合わさる向きで重ねて入れてください。

3

電池BOXを、外した位置で本体にはめ、コイン等を使って電池BOX▼を本体の錠マーク位置まで右に回してください。(雨水等の漏水をできるだけ防ぐために重要です)



《取付方法》



注意

- ◆故障、破損の原因になりますのでブラケットはガタつかない様に取り付けてください。

- ◆走行前にはランプ本体とブラケットが確実に固定されている事を確認してから使用してください。

- ◆盗難防止のため、自転車から離れる際はランプを外すことをお勧めします。

- ◆この製品は付属のブラケットとゴムパッドの組み合わせにより、バックホークとシートポストの両方に取り付ける事ができます。


取り付け位置	太さ (mm)	ブラケット	ゴムパッド
バックホーク	12.7		短・厚+薄
	14.5~16		短・厚
	19		使用しない
シートポスト	25.4		長・厚+薄
	27.2		長・厚
	31.6		使用しない

ゴムパッドの組み合わせは目安です。実際に装着して確実に固定できる組み合わせにしてください。

[バックホーク取付の場合]

1

バックホーク太さに合ったゴムパッド(短)をバックホークに巻き付けます。



2

パッドの上からブラケット(小)を巻き付けます。

3

ランプ取付ブラケットを、ランプ取付部が水平になる角度に調整してネジを締めてください。

[シートポスト取付の場合]

1

シートポスト太さに合ったゴムパッド(長)をシートポストに巻き付けます。



2

パッドの上からブラケット(大)を巻き付けます。


3

ランプ取付ブラケットを、ランプ取付部が水平になる角度に調整してネジを締めてください。

[ランプ本体の取付]

1

本体をランプ取付ブラケットにカチッと音がするまで差し込み固定してください。



2

本体をランプ取付ブラケットからはずす場合はレバーツマミを下に押ししながらランプ本体を後方に引き抜いてください。

《点灯操作》

ランプ本体上部のスイッチ(左図)を繰り返し押すことで「点滅→点灯→消灯」を繰り返します。使用後は必ず消灯を確認してください。

販売元 **ブリヂストンサイクル株式会社**

〒362-8520 埼玉県上尾市中妻3丁目1-1

お客様相談室 受付時間: 9:00~12:00 / 13:00~17:00

(土・日・祝日及び弊社指定休日は休み)

フリーダイヤル: ☎ 0120-72-1911

(携帯電話・国際電話・インターネット電話
でのご利用はできません)

紙: 台紙

PET: フィルム
PET

PAT.P

made in CHINA

9,I

4

