

スライドフィルムはPET樹脂を
台紙は再生紙を使用しています
パッケージサイズ:
100×210mm




TL-AU2BS

- このテールライトはシートステーパイプや取付金具付自転車に取付ができます。
- 3個のLEDが夜間走行時に明るさと振動の2つのセンサーで自動点滅します。
- 静止後も約45～60秒間点滅します。信号待ち等の停車中でも後方及びサイドからの認識度がアップします。JIS規格適合リフレクター内蔵。

電池交換


1. 電池フタをボディ側面に記されている三角の刻印の方向に、押しながらスライドさせます。
2. ボディ刻印の指示に従い、電池を入れます。
3. 電池フタを元の位置にカチッと音がするまで、スライドさせ取付けます。

▲参考 電池を入れた時、LEDが点滅しますが、故障ではありません。




自転車への取付

取付バンドをゴムパッドと共に右側のシートステーに巻付けます(図1)。ゴムパッドを切って、取付位置のパイプのサイズに合うよう微調整します。本体を付属のネジで取付バンドに仮止めします。



自転車に取付け金具がある場合、スペーサーを使用します(図2)。スペーサーの向きに注意し、ワッシャーをはさんで本体をネジとナットで仮止めします。



上から見た時にリフレクター面がまっすぐ後方を向くように(A)、横から見た時にリフレクター面が垂直(B)になるようにしてしっかりと固定します。

注意

- ・ この商品は完全防水ではありません。故障の原因になるので、雨天での使用後は水分をよくふきとって下さい。
- ・ 取付ける時に運転に支障がない事を確認し、ご使用下さい。
- ・ 乾電池はアルカリ乾電池をお薦めします。
- ・ 故障の原因になるので、電池の方向を間違えないで下さい。
- ・ 点灯不良防止のため、電池接点を定期的に掃除して下さい。
- ・ 長期間使用しない場合、電池が液漏れを起こし故障の原因になります。その場合は電池を取り外し、保管して下さい。
- ・ 付属の電池はモニター用です。規定の連続使用時間とは異なります。

仕様

使用時間(アルカリ電池使用): 約200時間(連続点滅時)

サイズ: W80.4×D38.0×H59.0mm

ウエイト: 51g(電池・ブラケット除く)

電池: 単3形乾電池 × 2本

■ 本体の材質表示

本体: ABS

レンズ: アクリル

商品の仕様は改良のため一部変更になる場合があります。

発売元 **ブリヂストンサイクル株式会社**

〒362-8520 埼玉県上尾市中妻3-1-1

お客様相談室 フリーダイヤル ☎ 0120-72-1911



4 977716 031504

MADE IN JAPAN [066350014] V2